



一 番

* "איצ'יבאן": מקום ראשון, מספר 1, הכי טוב.

POWERMULTI

כאשר מאחורי המזגן שלך עומדת העוצמה, האמינות והטכנולוגיה היפנית של **MITSUBISHI INVERTER**, אתה יודע שהלכת עד הסוף. יש לך מזגן הפועל בטכנולוגיית **MITSUBISHI INVERTER** המתקדמת בעולם, אוויר נקי ומסונן ושליטה אמיתית במיזוג, יש לך את המזגן המוביל בעולם, עם שלוש שנות אחריות ברמה הגבוהה ביותר.

MITSUBISHI INVERTER

מספר 1 במיזוג אוויר ביתי ומסחרי



SEZ/PEAD



MSZ



SLZ/PLA




MFZ



POWERMULTI

המתקדמת בעולם - **MITSUBISHI INVERTER POWERMULTI** גאה להציג את מערכת מיזוג האוויר מערכת מיזוג אוויר המיועדת למיזוג דירות, בתי יוקרה ובנייני משרדים. סדרת **MITSUBISHI INVERTER POWERMULTI** מאפשרת חיבור של היחידה החיצונית עם עד 8 יחידות פנימיות בשליטה מלאה ונפרדת זו מזו ומביאה לידי ביטוי שורה ארוכה של יתרונות.

סדרת **MITSUBISHI INVERTER POWERMULTI** הבלעדית של מזגני **MITSUBISHI** פועלת בשיטת **MITSUBISHI INVERTER** הייחודית. המדחס פועל באופן רציף ושומר על טמפרטורה קבועה ולכן




לא מייבש את האוויר. זאת, בניגוד למזגנים רגילים בהם המדחס פועל וכבה לסירוגין. משמעות הדבר - מיזוג אשר לא מייבש את האוויר, שומר על טמפרטורה קבועה באמת, חוסך עד 50% מצריכת החשמל ומאריך את חיי המזגן.

* מעל 4 יחידות נדרש מפצל



טכנולוגיה יפנית

כל הרכיבים במזגני **MITSUBISHI INVERTER POWERMULTI** מיוצרים בטכנולוגיה יפנית בלתי מתפשרת.



חסכון באנרגיה

טכנולוגיית **MITSUBISHI INVERTER** מתבטאת בין היתר, בחסכון של עד 50% בצריכת החשמל.



אמינות

בשיטת **MITSUBISHI INVERTER** המדחס פועל בתפוקה משתנה ורציפה, בניגוד למזגן רגיל בו המדחס פועל וכבה לסירוגין. בכך מובטחת אריכות ימים למזגן ולחלקיו.



עיצוב

הגמישות הרבה בתכנון והמגוון הרחב המצוי בסדרת **MITSUBISHI INVERTER POWERMULTI** מאפשרים משחק עם חללים והתקנה פשוטה גם ללא הנמכת תקרה.



טווח פעולה

מזגני **MITSUBISHI INVERTER POWERMULTI** מחממים בטמפרטורה קיצונית של -10 מעלות ומקררים בטמפרטורה של עד +43 מעלות.




3 שנות אחריות

מזגני **MITSUBISHI INVERTER POWERMULTI** מגיעים עם 3 שנות אחריות מלאה, המגובה במערך שירות מהיר ואמין ויעיל.



שקט

פעולתן של היחידה החיצונית והיחידות הפנימיות של **MITSUBISHI INVERTER POWERMULTI** חרישית במיוחד הודות לשימוש במפוח, מעבה ומדחס מתקדמים.



MITSUBISHI INVERTER	מאוד שקט (אולם קונצרטים)	רעש לא מורגש (מוזיאון)	רעש סביר (לובי מלון)	רועש (קפיטריה)
רמת רעש	30dB(A)	40dB(A)	50dB(A)	60dB(A)

טדרת מזגני MITSUBISHI INVERTER POWERMULTI עם האיכות של מעצמת המזגנים MITSUBISHI המובילה בעולם.

משקל	מפעל לחץ סטטי	מהירות הפוח	רמת רעש במרחק 1.5 מ' מהיחידה min/max	כמויות אוויר min/max	מידות יחידה ר/ג/ע (מידות פנל)	תפוקת קירור	נתוני יחידות פנימיות		
							סוג יחידה פנימית	דגם יחידה פנימית	אינדקס #
Kg	Pa		dB(A)	cfm	cm	Btu/hr			
9	0	4	21/43	150/370	21/30/78	7500	22	MSZ GA #VA	עילית קירית
		4	21/43	150/370		8530	25		
		4	22/43	160/370		11950	35		
		3	31/48	290/500		17500	50		
16	0	3	32/54	310/610	26/33/110	20500	60	MSZ FA #VA	עילית קירית סנסור דאו-פלוחה
		3	33/54	330/610		24220	71		
		4	21/42	155/350		8530	25		
10	0	4	22/42	162/380	19/30/78	11950	35	SEZ KA #VA	אופקית נסתרת לוריקה ישראל
		2	25/36	170/280		55/23/79	8530		
33.5	30	2	30/35	350/460	70/27/110	11950	35	SLZ KA #VA	קסטת ארבעה כיוונים קונפקטית מחליפת אריח תקרה
		2	31/39	420/600		17500	50		
		2	32/43	420/700		20500	60		
16.5 + (3)	0	3	28/37	280/350	57/21/57 (65/2/65)	8530	25	PLA RP #AA	קסטת ארבעה כיוונים
		3	29/38	280/390		11950	35		
		3	30/39	280/390		17500	50		
24 + (5)	0	4	27/31	390/500	84/26/84 (95/3/95)	11950	35	PEAD-RP #EA	אופקית נסתרת מתועלת
		4	28/33	500/635		17500	50		
		4	28/33	500/635		20500	60		
		4	28/34	530/700		24220	71		
33	30/70	2	36/40	475/600	70/30/94	17500	50	MFZ-KA #VA	רצפתית
42		2	37/41	600/740	70/30/118	20500	60		
44		2	37/41	700/880	74/33/118	24220	71		
14	0	4	22/37	175/320	20/60/70	8530	25		
		4	23/38	175/320		11950	35		
		4	32/43	260/420		17500	50		

* נדרשת ערכת תנוע מחוץ

MXZ8A140VA	MXZ4A80VA	MXZ4A71VA	יחידת מדידה	תכונה/דגם יחידה חיצונית
48,000	31,400	30,000	Btu/hr	תפוקת קירור מקסימלית יחידה חיצונית
54,600	39,600	30,700	Btu/hr	תפוקת חימום מקסימלית יחידה חיצונית
3.79	2.19	1.93	Kw	הספק נומינלי נצרך בפעולת קירור
3.9	1.93	1.95	Kw	הספק נומינלי נצרך בפעולת חימום
3.52	3.45	3.44	C.O.P	יעילות בפעולת קירור
3.91	4.56	4.13	C.O.P	יעילות בפעולת חימום
230/50/1	230/50/1	230/50/1	V/Hz/PH	מתח הזנה
16.5	9.4	8.48	Am	זרם נומינלי נצרך בפעולת קירור
17	9.13	8.56	Am	זרם נומינלי נצרך בפעולת חימום
(47)50	(44)46	(45)48	dB(A)	רמת רעש יחידה חיצונית (מצב לילה)
33/135/95	32/90/90	33/71/84	cm	מידות יחידה חיצונית ר/ג/ע
128	70	58	Kg	משקל יחידה חיצונית
32C	20C	20C	Am	נתיך יחידה חיצונית מושהה
8 עד 2-פ	4 עד 2-פ	4 עד 2-פ	יחידות	כמות יחידות פנימיות שניתן לחבר ליחידה חיצונית
18.5 עד 4.4-פ	14 עד 4.4-פ	12.5 עד 4.4-פ	Kw	סה"כ תפוקת קירור נומינלית יחידות פנים שניתנות לחיבור ליחידה חיצונית
71	71	60	אינדקס	גודל יחידה פנימית מקסימלית שניתן לחבר

חברת אקון-טק מקבוצת ניסקו ארדן הינה היבואנית והמשווקת הבלעדית של מזגני MITSUBISHI INVERTER, יפן. קונצרן MITSUBISHI ELECTRIC מפתח ומייצר מזגנים מזה 70 שנה, ומשווק אותם ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם. מזגני MITSUBISHI INVERTER נחשבים לטובים בעולם, הודות לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות ולבקרת איכות בלתי מתפשרת. קונצרן MITSUBISHI ELECTRIC הנו חלוץ בשימור איכות הסביבה, חיסכון באנרגיה ושיפור איכות החיים. בואו לראות, לחוש ולהתרשם מפתרונות החיזוג המובילים בעולם, באולם התצוגה החדש במל"א, הנמל 36, בית קרני תכלת.

www.mitsubishi-inverter.co.il 1-700-70-53-70

משווק בישראל על ידי אקון-טק מקבוצת ניסקו-ארדן. מזגני MITSUBISHI INVERTER ניתנים להשגה רק אצל המפיצים המורשים.